

Kapitel 14

14.7.

- a) $T = 1/f = 0.167 \text{ s}$
b) $\omega = 2\pi f = 37.7 \text{ rad}$
c) $m = \frac{k}{\omega^2} = 0.0844 \text{ kg}$

14.9. $x(t) = A \cos \omega t$

- a) $x(t) = 0.160 \text{ m} \Rightarrow \cos \omega t = \frac{0.160}{0.320} = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3\omega} = \frac{\pi T}{6\pi} = \frac{T}{6} = 0.150 \text{ s}$
b) $x(t) = 0 \Rightarrow \cos \omega t = 0 \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi T}{4\pi} = \frac{T}{4} = 0.225 \text{ s}$
 $0.225 - 0.150 = 0.075 \text{ s}$

14.24. $E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$$v_x = \sqrt{\frac{k}{m} \cdot (A^2 - x^2)} = \frac{2\pi}{T} \sqrt{(A^2 - x^2)} = 0.377 \text{ m/s}$$
$$a_x = \frac{F_x}{m} = -\frac{kx}{m} = -\frac{4\pi^2 x}{T^2} = -0.617 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

14.27. $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad -kx = ma_x$

- a) $v_{x,max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot A = 1.20 \text{ m/s}$
b) $v_x = \sqrt{\frac{k}{m} \cdot (A^2 - x^2)} = \pm 1.11 \text{ m/s}$
c) $a_{x,max} = \omega^2 A = \frac{k}{m} A = 36 \text{ m/s}^2$
d) $a_x = -\frac{kx}{m} = +13.5 \text{ m/s}^2$
e) $E = \frac{1}{2}kA^2 = 0.360 \text{ J}$

Kapitel 15

15.6

- a) $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6.0}{5.0} = 1.2 \text{ m/s}$
b) $A = \frac{0.62}{2} = 0.31 \text{ m}$
c) *Allt blir detsamma utom amplituden som blir 0.15 m*

15.8 $y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right)$

- a) $A = 6.50 \text{ mm}$
b) $\lambda = 28.0 \text{ cm}$
c) $f = \frac{1}{T} = 27.8 \text{ Hz}$
d) $v = f\lambda = \frac{\lambda}{T} = 7.78 \text{ m/s}$
e) *– framför tidstermen \Rightarrow längs den positiva x-axeln*

15.19 $\mu = \frac{0.0165}{0.750} \text{ kg/m}$

a) $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = f\lambda \Rightarrow F = \mu(f\lambda)^2 = 18.7 \text{ N}$

b) $v = f\lambda = 29.1 \text{ m/s}$

15.23 $P_{av} = \frac{1}{2}\mu(\omega A)^2 v = \frac{F(\omega A)^2}{2v} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2vP_{av}}{F\omega^2}} = 4.51 \text{ mm}$

15.40 $f_n = \frac{nv}{2L}; \quad \lambda_n = 2L/n$

a) $f_1 = \frac{v}{2L} = 16.0 \text{ Hz}; \quad \lambda_1 = 2L = 3.00 \text{ m}$

b) $f_3 = 3f_1 = 48.0 \text{ Hz}; \quad \lambda_3 = \lambda_1/3 = 1.00 \text{ m}$

c) $f_4 = 4f_1 = 64.0 \text{ Hz}; \quad \lambda_4 = \lambda_1/4 = 0.75 \text{ m}$

15.49

a) $v = 2Lf_1 = 311 \text{ m/s}$

b) $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ om F ökar med 1% ökar v med en faktor $\sqrt{1.01}$ och därmed även f_1

$f_1' = f_1 \cdot \sqrt{1.01} = 246 \text{ Hz}$

c) $v = f\lambda$ frekvensen påverkas inte $\Rightarrow \frac{\lambda_{luft}}{\lambda} = \frac{v_{luft}}{v} \Rightarrow \lambda_{luft} = 1.40 \text{ m}$

Kapitel 16

16.15 $B_{luft} = 1.42 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad \rho_{luft} = 1.20 \text{ kg/m}^3$

a) $I = \frac{1}{2}\rho(\omega A)^2 v = \frac{1}{2}\sqrt{\rho B}(\omega A)^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2I}{\sqrt{\rho B}\omega^2}} = 9.44 \cdot 10^{-11} \text{ m}; \quad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{B}{\rho}} = 0.434 \text{ m}$

b) $A = \sqrt{\frac{2I}{\sqrt{\rho B}\omega^2}} = 5.64 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$\lambda = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{B}{\rho}} = 0.101 \text{ m}$

c) De mycket tätare vattenmolekylerna behöver en mindre amplitud för att överföra samma mängd energi.

16.26 $f_n = \frac{nv}{2L}; \quad \lambda_n = 2L/n$ öppen pipa

$f_n = \frac{nv}{4L}; \quad \lambda_n = 4L/n$ n udda slutna pipa

$v = 344 \text{ m/s}$

a) $L = \frac{v}{2f_1} = 28.9 \text{ cm}$

b) $\lambda_1 = 4L = 1.16 \text{ m}$

c) $f_1 = \frac{v}{4L} = 297 \text{ Hz}$

16.36 $v = 344 \text{ m/s}$

$|r_A - r_B| = (n + \frac{1}{2})\lambda; \quad \lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow |r_A - r_B| = 2.00 \cdot (n + \frac{1}{2})$

Minsta värdet på r_B hittas då $r_B < r_A \Rightarrow r_B = r_A - 2.00 \cdot (n + \frac{1}{2})$

Minsta värdet på r_B hittas när $n = 3 \Rightarrow r_B = 1.00 \text{ m}$

16.40 $v = 344 \text{ m/s}$

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad f_{\text{beat}} = |f_A - f_B| = \left| \frac{v}{\lambda_A} - \frac{v}{\lambda_B} \right| = 16.2 \text{ Hz}$$

16.45 $f' = f \cdot \frac{v-v_L}{v-v_S} \quad v = 344 \text{ m/s}$

a) $f' = 392 \cdot \frac{344-15.0}{344} = 375 \text{ Hz}$ b) $f' = 392 \cdot \frac{344+15.0}{344+35.0} = 371 \text{ Hz}$

c) $f_{\text{beat}} = |f_a - f_b| = 4 \text{ Hz}$

16.49 $f' = f \cdot \frac{v-v_L}{v-v_S} \quad v = 344 \text{ m/s}$

$$v - v_L = v \frac{f'}{f} \Rightarrow v_L = v \left(1 - \frac{f'}{f} \right) = 19.8 \text{ m/s}$$

16.50 $f' = f \cdot \frac{v-v_L}{v-v_S} \quad v = 344 \text{ m/s}$

a) $f' = 262 \cdot \frac{344+18}{344-30} = 302 \text{ Hz}$ b) $f' = 262 \cdot \frac{344-18}{344+30} = 228 \text{ Hz}$

16.55 $v = 344 \text{ m/s}; \quad v_S = 1.70 \cdot v$

a) $\sin \alpha = \frac{v}{v_S} \Rightarrow \alpha = \sin^{-1} \frac{1}{1.70} = 36.0^\circ$

b) $\tan \alpha = \frac{H}{x} \Rightarrow x = \frac{H}{\tan \alpha} \quad \Delta t = \frac{x}{v_S} = \frac{H}{1.70 \cdot v \tan \alpha} = 2.24 \text{ s}$

Kapitel 35

35.9 $d \sin \theta = m\lambda; \quad \gg y \Rightarrow \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y_m}{R} \Rightarrow d = \frac{20 \cdot \lambda R}{y_{20}} = 1.14 \text{ mm}$
 $(\theta = \tan^{-1} \frac{y_m}{R} = 0.51^\circ \text{ är en liten vinkel; } \tan 0.51^\circ = 0.00883; \sin 0.51^\circ = 0.00883)$

35.10 $R \gg y \Rightarrow y_{m+\frac{1}{2}} = \frac{(m+\frac{1}{2}) \cdot \lambda R}{d} \Rightarrow \Delta y = \frac{\lambda R}{d} \Rightarrow d = \frac{\lambda R}{\Delta y} = 193 \mu\text{m}$

35.11 $d \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda; \quad d \gg \lambda \Rightarrow y_{m+\frac{1}{2}} = \frac{(m+\frac{1}{2}) \cdot \lambda R}{d} \Rightarrow \Delta y = \frac{\lambda R}{d} = 833 \mu\text{m}$

35.16 $d \gg \lambda \Rightarrow y_m = \frac{m\lambda R}{d}$
 $\Delta y_1 = \frac{(\lambda_1 - \lambda_2)R}{d} = 3.17 \text{ mm}$

35.25 *Destruktiv reflektion (båda reflektionerna mot tätare medium) $\Rightarrow 2t = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{n}$*
Minst om $m = 0 \Rightarrow t = \frac{\lambda}{4n} = \frac{650}{4 \cdot 1.42} = 114 \text{ nm}$

35.36

a) $y_1 = m \cdot \frac{\lambda_1}{2} = 818 \cdot \frac{606}{2} = 247854 \text{ nm} = 248 \mu\text{m}$
 $y_2 = -m \cdot \frac{\lambda_2}{2} = 818 \cdot \frac{502}{2} = -205318 \text{ nm} = -205 \mu\text{m}$

b) *Total förflyttning $248 - 205 = 43 \mu\text{m}$*

Kapitel 36

36.1 $a \sin \theta = m\lambda; \quad = 1; \quad R \gg y \Rightarrow \lambda = \frac{ay}{R} = 506 \text{ nm}$

36.4 $a \sin \theta = m\lambda; \quad = \pm 1; \quad R \gg y \Rightarrow \Delta y_{\pm 1} = \frac{2R\lambda}{a} = 5.91 \text{ mm}$

36.12

a) $a \sin \theta = m\lambda; \quad = \pm 1; \quad a \gg \lambda \Rightarrow \Delta y_{\pm 1} = \frac{2R\lambda}{a} = 10.9 \text{ mm}$

b) $\Delta y_{1,2} = \frac{R\lambda}{a} = 5.43 \text{ mm}$

36.15

a) $a \sin \theta = m\lambda; \quad = 1; \quad a \gg \lambda \Rightarrow y_1 = \frac{R\lambda}{a} = 6.75 \text{ mm}$

b) $I = I_0 \frac{\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2}; \quad \beta = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$

den sökta vinkeln ges av $a \sin \theta = \frac{1}{2}\lambda \Rightarrow \beta = \frac{2\pi \cdot \frac{1}{2}\lambda}{\lambda} = \pi \Rightarrow$

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} = I_0 \frac{4}{\pi^2} = 2.43 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

36.24

$$I = I_0 \left[\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \frac{\sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2}; \quad = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}; \quad \beta = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$R \gg y \Rightarrow \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{R} \Rightarrow \sin \theta = 0.0012$$

$$\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} = 8.4956 \text{ rad}; \quad \beta = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} = 5.7611 \text{ rad}$$

$$I = I_0 \left[\cos^2\left(\frac{8.4956}{2}\right) \right] \frac{\sin^2\left(\frac{5.7611}{2}\right)}{\left(\frac{5.7611}{2}\right)^2} = I_0 \cdot 0.2008 \cdot \frac{0.0666}{8.298} = 0.001612 \cdot I_0 = 8.06 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2$$

36.29

a) $d \sin \theta = m\lambda \Rightarrow N = \frac{10^{-2}}{d} = \frac{10^{-2} \cdot \sin \theta}{m\lambda} = 4790 \text{ ritsar/cm}$

$$d = \frac{m\lambda}{\sin \theta} = 2.0856 \mu\text{m}$$

b) $\theta_1 = \sin^{-1} \frac{\lambda}{d} = 19.1^\circ; \quad \theta_2 = \sin^{-1} \frac{2\lambda}{d} = 40.8^\circ;$

c) $\theta_4 = \sin^{-1} \frac{4\lambda}{d}$ men $\frac{4\lambda}{d} = 1.31 > 1$, d. v. s. 4: de ordningen syns inte

36.30

$$d \sin \theta = m\lambda \Rightarrow d = \frac{3\lambda_1}{\sin \theta_1}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{2\lambda_2}{d} = \frac{2\lambda_2 \sin \theta_1}{3\lambda_1} = 0.3453 \Rightarrow \theta_2 = 20.2^\circ$$

36.37

a) $R_1 = mN = 1 \cdot 3.50 \cdot 5.00 \cdot 10^3 = 17500$

b) $\lambda_1 = 589.00 \text{ nm}; \quad \lambda_2 = 589.59 \text{ nm}; \quad \Delta\lambda = 0.59 \text{ nm}$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{589}{0.59} = 998 \ll 17500 \text{ Gittret löser lätt upp linjerna}$$

c) $R_2 = 2 \cdot R_1 = 35000; \quad \Delta\lambda = \frac{\lambda}{R_2} = 0.0168 \text{ nm}$

$$\lambda + \Delta\lambda = 587.8170 \text{ nm (i);} \quad \lambda - \Delta\lambda = 587.7834 \text{ nm (ii)}$$

$$587.7834 \text{ nm} < \lambda < 587.8170 \text{ nm (iii)}$$

36.38

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{587.8892}{0.1780} = 3303 \text{ d. v. s. gittret måste ha en upplösningsförmåga på minst 3303}$$

$$R = mN \Rightarrow \text{gittret måste ha minst 3303 ritsar} \Rightarrow \frac{3303}{1.20} = 2752 \text{ ritsar/cm}$$

$$\text{Det behövs minst 2752 ritsar/cm}$$

36.47

$$\theta = \frac{1.22\lambda}{D}; \quad \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{R} \Rightarrow D = \frac{1.22\lambda R}{x} = 1.45 \text{ m}$$